Instrucciones para retirada o sustitución de protecciones

Los protectores adhesivos están diseñados para ofrecer máxima resistencia, pero también para ser retirados sin dañar la pintura o el acabado del cuadro. Siga estos pasos cuidadosamente para retirar el kit protector de forma segura y efectiva.

Antes de comenzar

Asegúrese de trabajar en un área limpia, bien iluminada y con buena ventilación. Reúna las herramientas necesarias:

- **Pistola de calor o secador de pelo:** Para ablandar el adhesivo y facilitar la retirada.
- **Espátula de plástico o herramienta similar (opcional):** Ayuda a levantar bordes difíciles sin dañar la superficie.
- **Paño de microfibra limpio:** Ideal para limpieza y secado.
- **Solución limpiadora con alcohol o agua jabonosa:** Para limpiar los residuos de adhesivo.

Paso 1: Limpieza previa

1. Limpie la bicicleta antes de comenzar. Utilice un paño de microfibra ligeramente humedecido para eliminar el polvo, suciedad o partículas que puedan rayar la pintura durante el desmontaje.
2. Asegúrese de que la bicicleta esté seca antes de pasar al siguiente paso. La limpieza también te permitirá identificar si alguna parte del protector tiene bordes levantados que puedas aprovechar para iniciar el proceso.

Paso 2: Ablandar el adhesivo con calor

1. Utilice una **pistola de calor o un secador de pelo** en un ajuste bajo o medio. Mantenga el dispositivo a una distancia de 10 a 15 cm del cuadro para evitar daños por sobrecalentamiento.
2. Aplique calor sobre una sección del protector adhesivo durante 20-30 segundos. El calor ablanda el adhesivo y facilita su retirada sin que queden residuos.
3. Trabaje en áreas pequeñas, especialmente en zonas curvas o de difícil acceso.

Paso 3: Retirada del protector adhesivo

1. Comienza levantando un borde del protector con los dedos. Si es difícil despegar, utilice una **espátula de plástico** para evitar dañar el cuadro.
2. Una vez que el borde esté levantado, tira **lentamente** y con un ángulo bajo (aproximadamente 45 grados) para minimizar la tensión sobre el adhesivo y evitar que se rompa.
3. Si encuentra resistencia, aplique más calor y continúe tirando con cuidado, especialmente donde la pintura pueda tener algún grafico en relieve al tacto o zonas donde haya podido quedar la pintura debilitada por algún impacto.

Paso 4: Limpieza de residuos de adhesivo

1. Tras retirar todo el protector, inspeccionando la superficie en busca de restos de adhesivo. Los residuos suelen ser pegajosos y se pueden notar al tacto.
2. Aplique una pequeña cantidad de solución limpiadora con alcohol (o agua jabonosa) en un paño de microfibra. Evite utilizar disolventes fuertes que puedan dañar el acabado del cuadro.
3. Frota suavemente sobre las áreas con residuos de adhesivo hasta que se disuelvan y desaparezcan por completo. Si los residuos son persistentes, utilice calor nuevo para ablandarlos antes de intentar limpiarlos.
4. Una vez eliminados los residuos, seca la superficie con un paño limpio y seco para asegurarte de que no queden restos de humedad ni producto de limpieza.

Paso 5: Revisión final

1. Inspecciona el cuadro bajo una buena luz para asegurarte de que no quedan restos de adhesivo ni residuos.
2. Si planea instalar un nuevo kit protector nuevo, asegúrese de que la superficie esté completamente limpia y seca antes de proceder con la aplicación.

Siguiendo estas instrucciones, podrás desmontar los protectores adhesivos de forma segura, manteniendo tu bicicleta en perfecto estado.